



HELSINKI EN

HELSINKI

PANADERO




MEASURES / MÅTT / MITAT / MÕÕDUD / MÅL



148/133 kg



711x444 mm



150-153 mm

CHARACTERISTICS / EGENSKAPER / OMINAISUUDET / ISELOOMUSTUSED / EGENSKABER



8 kW



80,7 %



0,12 %



800 °C



750 °C

EAN 8426964481518
REF. PANADERO 48151



EXTERNAL AIR INTAKE / EXTERNE TILLUFT /
ILMANOTTOAUKKO / VÄLISÕHU SISEND / EKSTERN LUFTINDTAG
/ EKSTERN LUFTILFØRSEL **Ø80 mm**



240
m³

HEATING VOLUME / UPPVÄRMNINGSYTA / LÄMMITYSALA /
KÜTMISVÖIMSUS / VARMEVOLUMEN / OPPVARMINGSVOLUM



VERMICULITE LINING / VERMIKULIT / TULISIJA PÄÄLLYSTETTY
VERMIKULIITILLA / VERMIKULIITISOLATSIOON / VERMICULITE-
BELÆGNING / VERMICULITE ISOLERT



CLEAN GLASS SYSTEM / SJÄLVRENGÖRANDE GLAS /
ITSEPUHDISTUVA LASI / KLAASIPUHASTUSSÜSTEEM / RENT GLAS
SYSTEM / RENT GLASSYSTEM



TRIPLE COMBUSTION / TRIPPELFÖRBRÄNNING /
KOLMINKERTAINEN POLTTO / KOLMETASEMELINE PÕLEMINE /
TRE DOBBELTE FORBRÆNDINGER / TRIPPEL FORBRENNING



WOOD LOGS UP TO / MAXIMAL VEDLÅNGD / POLTTOPUUN
PITUUS PYSTYYN / KUNI PIKKUSED KÜTTEPUUD / BRÆNDESTYKKER
OP TIL / VEDKUBBER OPPTIL **50 cm**



WOOD LOG STORAGE / FÖRVARING AV VEDSTOCKAR /
PUUSIJA / PUUDE LADUSTAMINE / BRÆNDE OPBEVARING /
VEDLAGRING



STEEL BODY SHEET / STÅLKROPP / TERÄSRUNKO / TERASEST
KORPUS / STÅLKROPP **5 mm**



DOUBLE LOCK / DUBBEL LÅSNING / KAKSOISSULJENTA
/ TOPELSULGUR / DOBBELTLUKNING / DOBBELTLUKKING

